



Speaker type | Loudspeaker Time coherent 10" coax point-source | Zeit-richtige 25,2 cm Coax-Einpunktschallquelle

Passive | Active Passive | Passiv

Enclosure type | Prinzip Vented | Reflex

SPL | Schalldruck 120 dB cont. / 123 dB peak

Frequency Range | Frequenzbereich 68 Hz - 20 kHz / -3 dB

Sensitivity | Wirkungsgrad 97 dB / 1W/m

Power handling | Belastbarkeit 500 W

Impedance | Impedanz 8 Ω

Woofer | Tieftöner 10" | 252 mm

Tweeter | Hochtöner 1" | 25 mm soft dome

Directivity horizontal x vertical in Deg° | Abstrahlwinkel 85° x 85°

Speaker In | Lautsprecher Eingang Neutrik Speakon

Enclosure | Gehäuse Internally braced birch ply | Innenverstärktes Birkenperrholz

Width | Breite 16,54" | 420 mm

Height | Höhe 24,60" | 625 mm

Depth with Plug | Tiefe mit Stecker 7,87" | 200 mm

Depth without grill | Tiefe ohne Abdeckung 7,87" | 200 mm

Weight | Gewicht 44,1 lbs | 20 kg

Finish | Oberfläche PU structural paint | Robuster Strukturlack schwarz

Custom colour options | Farbvarianten Piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt or other finishes upon request, color of choice | Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage

Shape customization | Sondergröße Upon request | Auf Anfrage

Mounting | Montage 4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + VESA 200 mounting points | 4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Montagepunkte

All speakers are supplied with a front cover as standard | Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert

