

CCRM12 MKII

ACTIVE HIGH-
PERFORMANCE MONITOR



Speaker type |
Loudspeaker

Time coherent 12" coax one point-source with AIA Speaker Management Technology | Zeit-richtige 30 cm Coax-Einpunktschallquelle mit AIA Speaker Management Technologie

Passive | Active

Active, built in DSP Amplifier | Aktiv, eingebauter DSP Verstärker

Enclosure type | Prinzip

Vented | Reflex

Cont./peak output |
Dauer-/Spitzenleistung

125 dB cont. / 130 dB peak

Frequency Range |
Frequenzbereich

60 Hz - 20 kHz / -3 dB

Woofer | Tieftöner

12" | 302 mm

Tweeter | Hochtöner

1" compression driver

Directivity horizontal x
vertical in Deg° |

85° x 85°

Output Power | Leistung

500 W + 500 W (1.000 W)

Power voltage range

85 V - 240 V

Input sensivity, balanced
input impedance

8 dBu / 20kΩ

Analogue Input -
Amplifier | Analog-
eingang - Verstärker

2 x XLR balanced | 2 x XLR symmetrisch

Power connector |
Strom

Neutrik

Network Switch |
Netzwerkanschluss

3ports Ethernet switch for daisy chain

Controlling |
Steuerung

PC Software via Ethernet

All speakers are supplied with a front cover as standard |

Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert

Features |
Funktionen

Manual Room acoustics-correction, delay, crossover with HPF and LPF, sound adjustment, gain, input sensitivity | Manuelle Raumakustikkorrektur, Frequenzweiche mit HPF und LPF, Klanganpassung, Pegel, Eingangsempfindlichkeit

Protection features |
Schutzfunktionen

Clip limiter, temperature, current, DC, HF | Übersteuerung, Temperatur, Spannung, DC, HF

Enclosure | Gehäuse

Internally braced birch ply | Innenverstrebt Birken-sperholz

Width | Breite

16,14" | 410 mm

Hight | Höhe

27,56" | 700 mm

Depth with plug |
Tiefe mit Stecker

10,63" | 270 mm

Depth without grill |
Tiefe ohne Abdeckung

9,45" | 240 mm

Weight | Gewicht

63,93 lbs | 29 kg

Finish |
Oberfläche

PU structural paint | Robuster Strukturlack schwarz

Custom colour options |
Farbvarianten

Piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt or other finishes upon request, color of choice | Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage

Shape customization |
Sondergröße

Upon request | Auf Anfrage

Mounting | Montage

4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + VESA 200 mounting points | 4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Montagepunkte

Technical modifications subject to change without further notice | Technische Änderungen vorbehalten