

CCRM12-P

PASSIVE HIGH-
PERFORMANCE MONITOR



Speaker type | Loudspeaker | Time coherent 12" coax point-source | Zeit-richtige 30 cm Coax-Einpunktschallquelle

Passive | Active | Passive | Passiv

Enclosure type | Prinzip | Vented | Reflex

SPL | Schalldruck | 123 dB cont. / 126 dB peak

Frequency Range | Frequenzbereich | 65 Hz - 20 kHz / -3 dB

Sensitivity | Wirkungsgrad | 99 dB / 1W/m

Power handling | Belastbarkeit | 600 W

Impedance | Impedanz | 8 Ω

Woofer | Tieftöner | 12" | 302 mm

Tweeter | Hochtöner | 1" | 25 mm soft dome

Directivity horizontal x vertical in Deg° | Abstrahlwinkel | 85° x 85°

Speaker In | Lautsprecher Eingang | Neutrik Speakon

Enclosure | Gehäuse | Internally braced birch ply | Innenverstärktes Birkenperrholz

Width | Breite | 17,48" | 444 mm

Height | Höhe | 26,30" | 668 mm

Depth with Plug | Tiefe mit Stecker | 7,87" | 200 mm

Depth without grill | Tiefe ohne Abdeckung | 7,87" | 200 mm

Weight | Gewicht | 47,4 lbs | 21,5 kg

Finish | Oberfläche | PU structural paint | Robuster Strukturack schwarz

Custom colour options | Farbvarianten | Piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt or other finishes upon request, color of choice | Echter Klavierack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage

Shape customization | Sondergröße | Upon request | Auf Anfrage

Mounting | Montage | 4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + VESA 200 mounting points | 4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Montagepunkte

All speakers are supplied with a front cover as standard | Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert



Technical modifications subject to change without further notice | Technische Änderungen vorbehalten