

CCRM6 MKII

ACTIVE HIGH-
PERFORMANCE MONITOR



Speaker type Loudspeaker	Time coherent 6,5" coax one point-source with AIA Speaker Management Technology Zeit-richtige 16,5 cm Coax-Einpunktschallquelle mit AIA Speaker Mangement Technologie
Passive Active	Active, built in DSP Amplifier Aktiv, eingebauter DSP Verstärker
Enclosure type Prinzip	Vented Reflex
Cont./peak output Dauer-/Spitzenleistung	115 dB cont. / 120 dB peak
Frequency Range Frequenzbereich	60 Hz - 20 kHz / -3 dB
Woofer Tieftöner	6,5" 165 mm
Tweeter Hochtöner	1" 25 mm soft dome
Directivity horizontal x vertical in Deg°	90° x 90°
Output Power Leistung	500 W + 150 W (650 W)
Power voltage range	85 V - 240 V
Input sensivity, balanced input impedance	8 dBu / 20kΩ
Analogue Input - Amplifier Analog- eingang - Verstärker	2 x XLR balanced 2 x XLR symmetrisch
Power connector Strom	Neutrik
Network Switch Netzwerkanschluss	3ports Ethernet switch for daisy chain
Controlling Steuerung	PC Software via Ethernet

All speakers are supplied with a front cover as standard |
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert

Features Funktionen	Manual Room acoustics-correction, delay, crossover with HPF and LPF, sound adjustment, gain, input sensitivity Manuelle Raumakustikkorrektur, Frequenzweiche mit HPF und LPF, Klanganpassung, Pegel, Eingangsempfindlichkeit
Protection features Schutzfunktionen	Clip limiter, temperature, current, DC, HF Übersteuerung, Temperatur, Spannung, DC, HF
Enclosure Gehäuse	Internally braced birch ply Innenverstrebt Birken-sperholz
Width Breite	16,14" 410 mm
Hight Höhe	24,01" 610 mm
Depth with plug Tiefe mit Stecker	3,94" 100 mm
Depth without grill Tiefe ohne Abdeckung	3,94" 100 mm
Weight Gewicht	22,04 lbs 10 kg
Finish Oberfläche	PU structural paint Robuster Strukturlack schwarz
Custom colour options Farbvarianten	Piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt or other finishes upon request, color of choice Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage
Shape customization Sondergröße	Upon request Auf Anfrage
Mounting Montage	4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + 4 through holes for direct wall or ceiling mounting + VESA 200 mounting points 4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + 4 durchgängige Schraubenführungen für die direkte Wand- oder Deckenmontage von vorn

Technical modifications subject to change without further notice | Technische Änderungen vorbehalten