

# CCRM6-P

PASSIVE HIGH-  
PERFORMANCE MONITOR



Speaker type   Loudspeaker	Time coherent 6.5" coax point-source   Zeit-richtige 16,5 cm Coax-Einpunktschallquelle
Passive   Active	Passive   Passiv
Enclosure type   Prinzip	Vented   Reflex
SPL   Schalldruck	114 dB cont. / 119 dB peak
Frequency Range   Frequenzbereich	80 Hz - 20 kHz / -3 dB
Efficiency   Wirkungsgrad	93 dB / 1W/m
Power handling   Belastbarkeit	300 W
Impedance   Impedanz	8 Ω
Woofer   Tieftöner	6,5"   165 mm
Tweeter   Hochtöner	1"   25 mm soft dome
Directivity horizontal x vertical in Deg°	90° x 90°
Speaker In   Lautsprecher Eingang	Neutrik Speakon
Enclosure   Gehäuse	Internally braced birch ply   Innerverstrebtes Birkensperrholz

Width   Breite	11,81"   300 mm
Height   Höhe	19,29"   490 mm
Depth with Plug   Tiefe mit Stecker	3,94"   100 mm
Depth without grill   Tiefe ohne Abdeckung	3,94"   100 mm
Weight   Gewicht	13,23 lbs   6 kg
Finish   Oberfläche	PU structural paint   Robuster Strukturlack schwarz
Custom colour options   Farbvarianten	Piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt or other finishes upon request, color of choice   Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage
Shape customization   Sondergröße	Upon request   Auf Anfrage
Mounting   Montage	4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + 4 through holes for direct wall or ceiling mounting + VESA 200 mounting points   4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + 4 durchgängige Schraubenführungen für die direkte Wand- oder Deckenmontage von vorn + VESA 200 Montagepunkte

All speakers are supplied with a front cover as standard |  
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert